

OLYMP 2.0



Серия универсальных промышленных светильников

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Радикально сниженная цена
- ▶ Модульная конструкция
- ▶ Эффективность 135 лм/Вт

Общая матрица серии:

Светильники	Мощность	КЦТ, К	Оптика	Исполнения
	50 Вт	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 4000K </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black; background-color: #ADD8E6; margin-right: 5px;"></div> 5000K </div> </div>	12° 30° 30°x110° 60° 90° 120°	
	75 Вт			
	100 Вт			
	125, 150 Вт			
	175, 200 Вт			
	250 Вт			
	300 Вт			
	400 Вт			
	515 Вт			

Мощности и форм-факторы

Olymp 2.0 50 Вт



Olymp 2.0 75 Вт



Olymp 2.0 100 Вт



Olymp 2.0 125, 150 Вт



Olymp 2.0 175, 200 Вт



Olymp 2.0 250 Вт



Olymp 2.0 300 Вт



Olymp 2.0 400 Вт



Olymp 2.0 515 Вт



Технические характеристики серии Olymp 2.0

Диапазон входного напряжения (АС)	100 - 305 В (50 Гц)
Диапазон входного напряжения (DC)	130 - 300 В
Светоотдача	135 лм/Вт
Индекс цветопередачи	>70
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP65
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +45°C.
Гарантия	5 лет
Срок службы светодиодов	50 000 часов

