

Middle



Middle – улучшенная версия бестселлера среди аварийно-эвакуационных светильников.

ОСНОВНЫЕ ДОРАБОТКИ:


- ▶ Увеличенный световой поток 400/EM250лм;
- ▶ Наличие Teletest и Self-Test диагностики;
- ▶ Матовый рассеиватель



Технические характеристики

Дальность распознавания совместимых пиктограмм	18м
Способ монтажа	накладной
Входное рабочее напряжение	~230В 50/60Гц
Мощность	5,5 Вт
Световой поток	400 лм
Световой поток в аварийном режиме	250 лм
Класс электробезопасности	II
Тип аккумуляторной батареи	LiFePO4
Время работы в аварийном режиме	3 года
Время заряда аккумуляторной батареи	24 часа
Материал корпуса	поликарбонат
Класс защиты	IP65
Рабочий температурный диапазон	+1... +45°C
Гарантия	3 года
Артикул	V1-R0-70355-21A01-2000165

Дополнительный аксессуар

Описание	Артикул	Изображение
Решетка защитная	V4-R0-00355-21A01-2000165	

Пиктограммы

Изображение	Артикул для версии 440x240 мм
	V5-EM02-60.002.003
	V5-EM02-60.002.013
	V5-EM02-60.002.016
	V5-EM02-60.002.021
	V5-EM02-60.002.022
	V5-EM02-60.002.019
	V5-EM02-60.002.017
	V5-EM02-60.002.018
	V5-EM02-60.002.023
	V5-EM02-60.002.024
	V5-EM02-60.002.038

Изображение	Артикул для версии 440x240 мм
	V5-EM02-60.002.037
	V5-EM02-60.002.001
	V5-EM02-60.002.032
	V5-EM02-60.002.031
	V5-EM02-60.002.030
	V5-EM02-60.002.012
	V5-EM02-60.002.041