


AirQub Sport TV

AirQub Sport

Спортивный прожектор
с широким выбором мощностей и оптик.

Применим для освещения спортивных объектов,
стадионов, больших пространств, высокомащтового освещения.



ОСОБЕННОСТИ

- ▶ Мощность 280 - 1250 Вт
- ▶ Световая отдача до 140 лм/Вт
- ▶ Управление по протоколу с обратной связью DMX-RDM **New**
- ▶ Лучшее соотношение люмены/масса/размер своём классе решений
- ▶ Удобство подключения через вводную коробку **New**
- ▶ Минимальная ветровая нагрузка
- ▶ Набор аксессуаров для удобного монтажа (соединитель кабельный, трос страховочный, лазерный прицел)
- ▶ Новая регулируемая лира позволяет наклонять прожектор вниз на угол 30° **New**
- ▶ Версия Sport TV для объектов с повышенными требованиями к цветопередаче **New**





Характеристики

Индекс цветопередачи	>70 (4000K и 5000K) - версия Sport >90 (4000K и 5700K) - версия Sport TV
Коэффициент мощности	≥0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Коэффициент пульсации	≤5%
Степень защиты	IP67
Тип климатического исполнения	УХЛ1
Диапазон рабочих температур окружающей среды	-40°C ... +40°C
Гарантия	60 мес.
Цвет корпуса	RAL 7045
Срок службы светодиодов	более 50 000 часов


Ассортимент серии AirQub

Мощность	Световой поток (версия Sport)	Световой поток (версия Sport TV)	Напряжение питания (стандартная версия, версия DMX-RDM)	Напряжение питания (версия DALI)	Драйвер	KCC	КЦТ	Исполнения
280 Вт	39 500 лм	31 000 лм	230 В	230 В	Встроенный	Асимметрик 90° 60° 30° 20°		  
420 Вт	59 500 лм	46 600 лм					4000K	
640 Вт	89 000 лм	71 200 лм						
850 Вт	118 500 лм	94 500 лм	230/380 В	230 В	Съемный			
1120 Вт	158 500 лм	124 300 лм					5700K	
1250 Вт	178 000 лм	139 000 лм						


Габаритные размеры прожектора

	Мощность	ДхШхВ, мм	Вес, кг
	AirQub Sport 280 Вт	620x240x250	16,8
	AirQub Sport 640 Вт	774x506x259	22,6
	AirQub Sport 850 Вт	844x676x283	30,5
	AirQub Sport 1120 Вт	928x676x272	49,2


Оптика




Асимметрик (AS1)




90°



60°



30°



20°

Аксессуары

Артикул	Наименование	Изображение
V4-10-70.0001.AIR-0001	Трос страховочный AirQub	
Зpin-IP68-4-12T	Соединитель кабельный Т-образный 3 контактный IP68 0.5-2.5мм ² 4-12мм	
Зpin-IP68-4-12	Соединитель кабельный 3 контактный IP68 0.5-2.5мм ² 4-12мм	
V4-10-70.0002.AIR-0001	Лазерный прицел магнитный для прожекторов	